

GBOX Standard 4G/4GV Gefahrgutverpackung

Informationen zur ordnungsgemäßen Verwendung gemäß 9.4.2 Zulassungsschein/6.1.1.5 ADR/6.0.1.4 IATA-DGR/6.1.1.4. IMDG Code

Artikel 93252000.01 – Innenmaß 325 x 245 x 300 mm

Informationen zur 4G Zulassung – Seite 2

Informationen zur 4GV Zulassung – Seite 4

Für die vorschriftsgemäße Verwendung von Gefahrgutverpackungen verweisen wir ausdrücklich auf die gültigen Vorschriften der jeweiligen Verkehrsträger und den Zulassungsschein.

Informationen zur 4G Zulassung

Artikelnummer 93252000.01
Prüfprotokoll 197
Zulassungsmarkierung **4G/X 17 Y 25 Z 35 /S/**/D/BAM 5514-SCA-MA**
**=Herstellungsjahr

Länge Breite Höhe
Innenmaß des Kartons 325 x 245 x 300 mm

Als zusammengesetzte Verpackung geprüft mit folgenden Innenverpackungen:
Ersatzfüllgut (PE-Sack u. Kunststoff-Flaschen
und Blechdosen) - befüllt mit Ersatzfüllgut
(Glys. o. Kunstst.-Gr.+ Bleischrot)

Maximal zulässige Bruttomasse:

Verpackungsgruppe I 17 kg


Verpackungsgruppe II 25 kg

Verpackungsgruppe III 35 kg

Tara k. A.

Verschlussart Schlitzverschluß mit 50 mm breitem GBOX
Klebeband

Technische Daten des zu verwendenden
Klebebandes entnehmen Sie bitte Anlage 1



Füllmaterial k. A.

Masse Polster-
/Füllmaterial k. A.

Stapelbelastbarkeit gemessen als Stapelstauchdruck

statisch 2800 N

dynamisch 2684 N

Informationen zur 4G Zulassung

BEDINGUNGEN:

Die Verpackung wird vom Verwender und Versender so eingesetzt, wie aus dieser Information ersichtlich.

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Verpackung - mit anderen als in diesen Informationen beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muss nachweisbar sichergestellt sein, dass die zusammengesetzte Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene Verpackungsbauart. Sofern Verschlussmittel vom Verwender selbst beschafft werden, hat dieser die Konformität mit den spezifizierten Werten zu prüfen und zu dokumentieren.

Die versandfertige Verpackung wurde in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften nach ADR, Abschnitt 6.1.5 geprüft. Das Prüfprotokoll kann bei Anwendung anderer Verpackungsmethoden oder bei Verwendung anderer Verpackungsbestandteile ungültig werden.

Bezüglich der Rechtsgrundlagen, Bedingungen, Nebenbestimmungen und Hinweisen für die Verwendung der Verpackung verweisen wir auf die BAM Zulassung unter oben genannter Nummer.

Eine Übertragung der Zulassungsnummer oder anderweitige Verwendung sowie der nachträgliche Aufdruck auf andere Verpackungen durch Dritte ist nicht gestattet.

Informationen zur 4GV Zulassung


Artikelnummer 93252000.01
Prüfprotokoll 221
Zulassungsmarkierung **4GV/X8,9/S/**/D/BAM 5514-SCA-MA**

Länge Breite Höhe
Innenmaß des Kartons 325 x 245 x 300 mm

Als V-Verpackung geprüft mit folgenden Innenverpackungen:
1 x 1 l Glasflasche a 0,8 kg

Maximal zulässige Bruttomasse
Verpackungsgruppe I: 8,9 kg
Tara der Verpackung 0,5 kg
Verschluss: Schlitzverschluß mit 50 mm breitem
GBOX Klebeband

Technische Daten des zu verwendenden
Klebebandes entnehmen Sie bitte Anlage 1



Polster-/Aufsaugmaterial Vermiculite

Menge Polster- /Aufsaugm.

Die Anordnung der Flaschen erfolgt
gemäß Anlage 2

Stapelbelastbarkeit gemessen als Stapelstauchdruck
statisch 110 kg
dynamisch 2451 N

Informationen zur 4GV Zulassung

BEDINGUNGEN:

Die Verpackung wird vom Verwender und Versender so eingesetzt, wie aus dieser Information ersichtlich.

Sofern Verschlussmittel vom Verwender selbst beschafft werden, hat dieser die Konformität mit den spezifizierten Werten zu prüfen und zu dokumentieren.

Die versandfertige Verpackung wurde in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften nach ADR, Abschnitt 6.1.5 geprüft. Das Prüfprotokoll kann bei Anwendung anderer Verpackungsmethoden oder bei Verwendung anderer Verpackungsbestandteile ungültig werden.

Bezüglich der Rechtsgrundlagen, Bedingungen, Nebenbestimmungen und Hinweisen für die Verwendung der Verpackung verweisen wir auf die BAM Zulassung unter oben genannter Nummer.

Eine Übertragung der Zulassungsnummer oder anderweitige Verwendung sowie der nachträgliche Aufdruck auf andere Verpackungen durch Dritte ist nicht gestattet.

Anlage 1

Technisches Datenblatt GBOX Filamentklebeband 50 und 75 mm Breite 71000050.16 / 71000075.02

Produkt / Typ	D 10
Trägermaterial	Polypropylen (Fiberglas,laminiert)
Gesamtdicke	125 my + - 5%
Reißkraft	60 kg /25mm + - 5%
Klebkraft	2,5 kg/25mm +- 10%
Farben	transparent mit weißen Fäden

Die angegebenen Werte beziehen sich auf durchschnittliche
Analysen unserer Produktion und sind unverbindlich.

12.04.2000

Anlage 2

Anordnung der Flaschen

