

Gefahrgutfaltschachteln aus Wellpappe Zulassung UN 4G / 4GV

2024

Artikelnummer	Innenmaße [mm] L x B x H	Brutto kg				* Verschluss
		I (X)	II (Y)	III (Z)	GV X	
510101 0204G-1Ä'	115 x 115 x 270	5	-	-	-	S
510101 0205G'	160 x 135 x 190	6	6	6	1,7	S
510101 0200G	175 x 155 x 213	5	8	8	3,2	S
510101 0206G	180 x 160 x 250	7	9	11	3,3	S
510501 0001G'	190 x 170 x 280	8	9	10	6,4	S
510101 0229G'	200 x 180 x 360	8	10	12	7,5	S
510101 0207G'	230 x 200 x 250	16	20	23	5,9	S
510101 0203G'	250 x 250 x 360	16	20	25	11	S
510101 0208G	270 x 250 x 370	16	20	25	12	S
510101 0211G	275 x 195 x 300	12	20	30	7,3	S
510101 0209G'	300 x 270 x 390	16	20	25	15	S
510101 0221G	325 x 245 x 300	17	25	35	12	S
510101 0210G	330 x 290 x 360	27	33	40	19	S
510101 0225G	360 x 260 x 300	21	30	40	14	S
510101 0212G	360 x 300 x 360	27	30	35	20	S
510101 0215G	385 x 285 x 300	30	40	50	16	S
510101 0213G	380 x 340 x 400	35	45	55	19	S
510101 0227G'	390 x 390 x 430	43	50	60	40	T
510101 0216G	400 x 360 x 400	30	40	50	23	S
510101 0226G	430 x 310 x 300	30	40	50	22	S
510101 0202G	430 x 380 x 420	43	60	70	38	S
510101 0228G	570 x 370 x 430	60	75	85	33	T
510101 0201G	770 x 570 x 550	106	150	200	70	T
510101 0214G	1162 x 762 x 600	400	400	400	176	T

Verschluss* - S = Schlitzverschluss mit 50/ 75 mm Filamentklebeband
- T = Doppel T-Verschluss mit 75 mm Filamentklebeband
➔ Die Verschlussvorschriften sind Bestandteil der jeweiligen Zulassung

Andere Größen und Abnahmemengen auf Anfrage

Hinweise/Richtlinien

Die RHV-Gefahrgut-Verpackungen sind für den Versand gefährlicher Güter zugelassen, sowohl für den See-, Luft-, Eisenbahn- und Straßenverkehr, sofern das zu versendende Gut in einer 4G/4GV-Verpackung verschickt werden darf. Die Verpackung trägt die jeweilige Zulassungsnummer. Der Versand gefährlicher Güter unterliegt den Bestimmungen des IMDG-Code (Seeverkehr), der IATA-DGR bzw. ICAO-TI (Luftverkehr), des RID (Eisenbahnverkehr) und des ADR (Straßenverkehr). Die Verpackungen sind zugelassen für die Verpackungsgruppen: I (X), II (Y) und III (Z). Die Verpackungen sind als zusammengesetzte Verpackung mit den im Verwendungsnachweis aufgeführten Innenverpackungen geprüft. Bei Verwendung anderer als der geprüften Innenverpackungen, was in der Regel der Fall sein wird, ist die BAM-Gefahrgutregel BAM-GGR 006 zu beachten.

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Verpackung auch mit anderen als den im Zulassungsschein beschriebenen Innenverpackungen verwendet, muss nachweisbar sichergestellt sein, dass die zusammengesetzte Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene Verpackungsbauart. Diese Nachprüfung kann durch den Verwender selbst beauftragt werden oder in unserer Prüfstelle erfolgen.

Ausnahme: UN 4GV-Verpackung

Hier kann der Versender beliebige Innenverpackungen verwenden, ohne die Tauglichkeit über eine Nachprüfung nachzuweisen. Allerdings müssen hierbei die Bestimmungen des entsprechenden Verwendungsnachweises der 4GV-Zulassung eingehalten werden. Bitte beachten Sie verkehrsträger- und produktspezifische Bruttogewichtsbeschränkungen.

Diese Produktinformation ist eine technische Beschreibung einer Verpackung. Sie gibt auch in Verbindung mit einem Angebot keine Empfehlung für einen konkreten Verwendungszweck. Dem Verwender obliegt die Verantwortung zu prüfen, ob die Verpackung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.